	生物顯微鏡	5 台	3
1	Microscope Frame (B-292)	機身	
2	High point eyepiece， 10X/20mm目鏡		
3	Plan achromatic objective 4X/0.10 物鏡		
4	Plan achromatic objective 10X/0.25,物鏡		
5	Plan achromatic objective 40X/0.65,物鏡		
6	Plan achromatic objective 100X/1.25,物鏡		
7	30°inclined gemel binocular head，雙眼頭部		
8	Reversed nosepiece ，四孔鼻輪		
9	150X139mm double layers stage, 不突出隱藏式載物台		
10	N.A.1.25Koehler illuminator condenser 聚光器		
11	100V~240V, 3.6WLED .壽命65000小時以上		
12	顯微鏡用油		
13	目鏡測微尺		
14	防塵罩及電源線		

雙眼光學顯微鏡規格

一.顯微鏡規格：

1. 光學系統：無限遠光學完全色差校正系統.
2. 調焦系統：粗細微調同軸，粗調範圍 35mm 以上, 細微調每圈≦ 0.002mm，粗調鬆緊調整環，調焦上限點安全裝置(預焦裝置, 可避免物鏡碰撞標本)。
3. 主機燈源：3W LED 功率以上 50/60HZ. 100/240VAC。壽命 60000 小時以上, 可加裝上光源配件成雙光源
4. 目鏡：10 倍視野數 20mm 以上, 雙眼皆可調視差補償. 可鎖定在觀察筒, 不會脫落.
5. 鏡筒:雙眼觀察頭 30 度, 瞳孔調整距離 54mm-75mm, 360 度旋轉可獨立拆裝, 方便保存
6. 鼻輪組：五孔鼻輪,
7. 載物台：尺寸≥162mmX150mm 移動範圍≥76*50 mm以上, 可夾二片標本載玻片, 此二片載玻片可 完整移動觀察，無觀察盲點，精度≤0.1mm。
8. 聚光鏡：凱勒式聚光鏡，NA 1.25，可依鏡頭倍率調整景深光圈調取得最佳觀察效果, 可加裝位相差, 暗視野, 偏光等配件。
9. 物鏡：平面消色差(PLAN)

PLAN	4X	N.A. ≧ 0.10	W.D. 15.0mm 以上
PLAN	10X	N.A. ≧ 0.25	W.D. 12.0mm 以上
PLAN	40X	N.A. ≧ 0.65	W.D. 0.60mm 以上
PLAN	100X	N.A ≧ 1.25	W.D. 0.18mm 以上

10. 每組包含, 防塵罩, 30CC 顯微鏡用油與中英文操作手冊。.
11. 保固二年。
12. 交貨期:40 天